

Prodej • servis • půjčovna **VOREL®**

VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE

Švábky 2, 180 00 Praha 8

Tel./Fax: 284 823 348

Mobil: 602 370 591

E-mail: info@vorel-praha.cz

www.vorel-praha.cz

VIBRAČNÍ DESKY JEDNOSMĚRNÉ

- perfektní vibrační desky na širokou škálu použití
- podvozek v ceně (mimo PC1010)
- tvrdě hutní a přesto jsou snadno ovladatelné
- vhodné na hutnění zrnitého materiálu, míchaný materiál, horký nebo studený asfalt a zámkovou dlažbu
- výška stroje je pouze 67cm (se sklopenými madly), snadný převoz v každém autě
- díky silně odpruženým madlům je snížena vibrace do rukou obsluhy na minimum
- nádrž na vodu se skrápěním (výbava na přání)



Technické údaje:

Model	PC1010	PC1113	PC1443	PC1443E	PC1614-40	PC1614-50	PC2014
Výrobce motoru	Honda	Honda	Honda		Honda	Honda	Honda/Hatz
Motor	GX100	GX160	GX160	Elektrický	GX160	GX160	GX160/ 1B20
Palivo	Natural 95	Natural 95	Natural 95	-	Natural 95	Natural 95	Natural 95/nafta
Výkon motoru (HP)	3	5,5	5,5	3	5,5	5,5	5,5/4,5
Rozměr desky (mm)	300x430	350x550	400x550	400x550	400x550	500x550	500x634
Odstředivá síla (kg)	1000	1100	1400	1400	1600	1600	2000
Max. rychlost pojezdu (m/min.)	24	26	26	26	26	26	24
Váha (kg)	49	67	80	82	83	89	97/109
Hlučnost (dB)	102	105	105	88	102	102	102/104
Vibrace pro obsluhu a=m/s ²	2.34	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44

VIBRAČNÍ DESKY OBOUSMĚRNÉ

- pracovní šířka 50-75cm
- plynule hydraulicky ovládaný pojezd vpřed a vzad
- vlastní napínací systém klínového řemenu (dlouhá životnost řemene)
- vystužená a zesílená základní deska
- dlouhá životnost, vysoce kvalitní mosazná klec ložisek
- nová převodovka umožňující snadnou a rychlou údržbu
- uchycení ovládací oje jedním rychlým pohybem umožňující snadnou přepravu
- silný a robustní rám
- nové extra silné silentbloky
- pro snadný přesun podvozků (modely RP2414/RP3014)



Technické údaje:

Model	RP2414	RP2414	RP3014	RP3014	RP4014	RP4014	RP6514
Výrobce motoru	Honda	Hatz	Honda	Hatz	Honda	Hatz	Hatz
Motor	GX160	1B20	GX200	1B20	GX270	1B30	1B50
Palivo	Natural 95	Nafta	Natural 95	Nafta	Natural 95	Nafta	Nafta
Výkon motoru (HP)	5,5	4,5	6,5	4,5	9,0	7,6	10,9
Rozměr desky (mm)	500x680	500x710	500/600x710	500/600x710	500/600x840	500/600x840	600/750x900
Odstředivá síla (kg)	2400	2400	3000	3000	4000	4000	6500
Max. rychlost pojezdu (m/min.)	20	20	20	20	20	20	25/24
Váha (kg)	149	164	181	196/206	265/275	275/285	420/445
Hlučnost (dB)	102	105	105	88	102	102	102/104
Vibrační frekvence (Hz)	92	92	81	81	79	79	71

VIBRAČNÍ PĚCHY

- vibrace pro obsluhu pouze 6.7m/s2 (model TC63)
- snadný přístup ke spojce (model TC63)
- neprotékající víčko palivové nádrže
- vysoký odskok
- krytý a chráněný motor proti poškození
- snadný přístup k sytiči motoru
- velmi dobře vyvážené = snížení hluku pro obsluhu

Technické údaje:

Model	TC 63	TC 70
Výrobce motoru	Honda	Hatz
Motor	GRX120	1B20
Palivo	Natural 95	Nafta
Výkon motoru (HP)	3,6	4,5
Šířka patky (cm)	28	28
Odstředivá síla (kN)	14,3	17,5
Odskok (mm)	65	65
Váha (kg)	62	70
Vibrační frekvence (Hz)	10-12	10-12



ŘEZAČKY ASFALTU

- silný, robustní rám
- silný motor
- perfektní rozložení váhy
- zabudována nádrž na vodu (model CS 502 HD)
- indikátor hloubky řezu
- zvedací hák



Technické údaje:

Model	CS 454M	CS 502HD	CS 502HDE
Výrobce motoru	Honda	Honda	-
Motor	GX390	GX390	-
Palivo	Natural 95	Natural 95	Elektrický
Výkon motoru (HP)	13	13	10
Max. průměr kotouče (mm)	450	500	500
Max. hloubka řezu (mm)	160	185	185
Váha (kg)	108	1305	130
Rozměry dxšxv (cm)	72x52x107	103x58x92	103x58x92



HLADIČKY BETONU

- dlouhé nastavitelné madlo dle výšky obsluhy
- robustní převodovka odstředivá spojka zajišťující roky bezúdržbový provoz
- robustní unašeč lopatek, přitlačného talíře zvyšuje spolehlivost a výkon
- skládací transportní kola pro snadné a pohodlné přemísťování stroje (mimo modelu ST62L)
- kvalitní otěruvzdorné lopatky
- zvedací hák (mimo modelu ST62L)
- dosah 2mm od stěny (pouze model ST62L)
- hladicí talíř pro všechny modely
- na přání prodloužené madlo (72cm) pro snadnější obsluhu (mimo modelu ST62L)



Technické údaje:

Model	ST 62L	ST 62E	ST 92	ST 92E	ST 122
Výrobce motoru	Honda	-	Honda	-	Honda
Motor	GX160	elektrický	GX160	elektrický	GX240
Palivo	Natural 95	230V/50Hz	Natural 95	400V/50Hz	Natural 95
Výkon motoru (HP)	5,5	3	5,5	4,4	8
Počet lopatek	4	4	4	4	4
Výška se složeným madlem (mm)	92	92	96	96	94
Délka se složeným madlem (mm)	106	106	155	155	170
Váha (kg)	54	54	87	90	117

PONORNÉ VIBRÁTORY TECHNIFLEX

- dvojitá izolace motoru
- nízká váha
- silné vibrace
- pružné hřídele s dlouhou životností



Technické údaje pohonná jednotka:

Model	Rabbit	Rabbit Honda
Motor (V/Hz)	230/50	Honda GX120
Otáčky motoru (ot./min.)	12000	
Příkon motoru (kW)	2,2	
Váha (kg)	6	23

Technické údaje vibrační hlavice:

Model	VD 25	VD 38	VD 48	VD 60
Průměr hlavice (mm)	25	38	48	60
Délka hadice (m)	1,5/2/3/4/5	1,5/2/3/4/5	4/5	4/5
Vibrace (min.)	12000	12000	12000	12000
Odstředivá síla (N)	3000	3000	6000	6000
Váha (kg)	5/7/8/10/12	6/8/10/12/14	14/16	16/18



DIAMANTOVÉ STOLOVÉ PILY

- nastavení úhlu řezání do 45° (poze model TS 351-45)
- lehké, vybavené dvěma koly pro snadný přesun
- robustní rám
- chlazení vodním čerpadlem
- tepelná ochrana motoru proti přehřátí
- pojízdný stůl se 6ti ložisky
- nastavitelné pravítko
- na otočení materiálu prořez 260mm (pouze model TS 401)



Technické údaje:

Model	TS 351	TS 351-45	TS 401
Max. průměr kotouče (mm)	350	350	400
Napětí motoru (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Příkon motoru (kW)	2,2	2,2	2,2
Max. délka řezu (mm)	600	600	600
Max. hloubka řezu (mm)	110	110	130
Váha (kg)	72	74	72

DIAMANTOVÉ PORTÁLOVÉ PILY

- určené pro řezání obkladů, dlažeb, mramoru atd.
- nastavení úhlu řezání do 45°
- lehké, vybavené dvěma koly pro snadný přesun
- robustní rám
- chlazení vodním čerpadlem
- tepelná ochrana motoru proti přehřátí
- nastavitelné pravítko
- na otočení materiálu prořez 210mm



Technické údaje:

Model	PS 353-100	PS 353-120	PS 351-150M
Max. průměr kotouče (mm)	350	350	350
Napětí motoru (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Příkon motoru (kW)	2,2	2,2	2,2
Max. délka řezu (mm)	1000	1200	1500
Max. hloubka řezu (mm)	110	110	110
Váha (kg)	140	175	200

DIAMANTOVÉ PILY NA TVÁRNICE

- určené pro řezání cihel, tvárnic atd.
- pojízdný stůl se 6ti ložisky
- robustní rám
- chlazení vodním čerpadlem
- tepelná ochrana motoru proti přehřátí
- nastavitelné pravítko
- možnost benzínového motoru
- max. prořez na otočení materiálu 235mm (BS 350) a 385mm (BS 500)



Technické údaje:

Model	BS 350	BS 500
Max. průměr kotouče (mm)	350	500
Napětí motoru (V/Hz)	-	400/50
Příkon motoru (kW)	-	3,0
Motor	Honda GX 160	-
Max. délka řezu (mm)	560	550
Max. hloubka řezu (mm)	110	200
Váha (kg)	129	129

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

PRO ŘEZAČKY ASFALTU A BETONU LASER

Model	Průměr	Materiál
D30679.CAE	350/25,4	Asfalt/beton
D30689.CAE	400/25,4	Asfalt/beton
D30691.CAE	450/25,4	Asfalt/beton
D30983.CAE	500/25,4	Asfalt/beton

PRO DIAMANTONÉ STOLOVÉ PILY LASER

Model	Průměr	Materiál
D30679.DE	350/25,4	Beton, cihly
D30689.S	400/25,4	Beton, cihly

